

ADDOLCITORI DOMESTICI



SERIE EASY

Addolcitore volumetrico serie "Easy" con valvola a microprocessore elettronica, rigenerazione volume o volume tempo. Valvola per Addolcimento, in equicorrente/controcorrente a scelta. La testata è di tipo elettronico per la gestione della partenza e del ciclo di rigenerazione è dotata di miscelatore durezza ed è corredata di contatore volumetrico. Funzionamento a dischi ceramici per attuare tutte le fasi rigenerative della valvola. Cinque sensori magnetici danno il posizionamento ai dischi senza margini d'errore.



Dati tecnici

 Cabinato base		cabinato serie Easy								
		Codice	Modello cabinato	Capacità media con 40 °Fr - litri	Litri ora picco	Attacchi Ø	dimensioni ± cm			peso Kg
							larg	alt	prof	
RX04M	EASY volumetrico 4 litri *	500	200	3/4"	28	36	41	8		
RX06M	EASY volumetrico 6 litri *	750	300	3/4"	28	36	41	12		
RX10E	Easy volumetrico 8 litri	1.000	500	3/4"	32	66	48	20		
RX15E	Easy volumetrico 15 litri	1.875	750	3/4"	32	112	48	25		
RX20E	Easy volumetrico 20 litri	2.500	1.000	3/4"	32	112	48	33		
RX25E	Easy volumetrico 25 litri	3.125	1.250	3/4"	32	112	48	38		
Accessori opzionali										
RXBP	Bypass valvola addolcitore									
PCR0	Kit Produttore di Cloro con comando da scheda (fino a lit.75)									
CLX	Differenza per Cabinato serie Lux									

* cabinato senza coperchio superiore

		doppio corpo serie Easy								
		Codice	Modello a doppio corpo	Capacità media con 40 °Fr - litri	Litri ora picco	Attacchi Ø	dimensione ± cm			peso Kg
							larg	alt	prof	
RX15	Easy volumetrico d.c. 15 litri	1.850	750	3/4"	19	105	20	20		
RX20	Easy volumetrico d.c. 20 litri	2.500	1.000	3/4"	21	128	22	25		
RX25	Easy volumetrico d.c. 25 litri	3.125	1.250	3/4"	21	128	22	30		
RX30	Easy volumetrico d.c. 30 litri	3.750	1.500	3/4"	26	154	26	40		
RX40	Easy volumetrico d.c. 40 litri	5.000	2.000	3/4"	26	154	26	50		
RX50	Easy volumetrico d.c. 50 litri	6.250	2.000	3/4"	26	154	26	60		
Tino salamoia a corredo										
	Tino salamoia cilindrico	15-40	volume	0,075 m ³	35	94	31			
	Tino salamoia cilindrico	50	"	0,215 m ³	66	102	66			
Accessori opzionali										
RXBP	Bypass valvola addolcitore									
PCR0	Kit Produttore di Cloro con comando da scheda (fino a lit.75)									

Follow us



/ EnergySystemItalia

Energy System Italia S.r.l.

Via R. Morandi, 23_ Zona Ind.le Nord 06012 Città di Castello (PG)

Tel +39 075 99 75 246_+39 393 51 70 965

info@energysystemitalia.com

www.energysystemitalia.com