

ADDOLCITORI DOMESTICI



Energy System Italia
L'energia al tuo servizio

SERIE KAL

Addolcitore volumetrico serie "Kal" con valvola a microprocessore elettronica, rigenerazione a volume. Valvola per Addolcimento, in equicorrente/controcorrente a scelta. La testata è di tipo elettronico per la gestione della partenza e del ciclo di rigenerazione è dotata di miscelatore durezza ed è corredata di contatore volumetrico e By-pass. Funzionamento a dischi ceramici per attuare tutte le fasi rigenerative della valvola. Cinque sensori magnetici danno il posizionamento ai dischi senza margini d'errore. Possibilità di lavoro a tino secco. Software di programmazione in inglese. Possibilità di collegare due addolcitori in Tandem.



Cabinato base



Cabinato Lux

Dati tecnici

cabinato Kal								
Codice	Modello cabinato	Capacità media con 40 °Fr - litri	Litri ora picco	Attacchi Ø	dimensioni ± cm			peso Kg
					larg	alt	prof	
								
								
KA04M	EASY Kal 4 litri *	500	200	1"	28	36	41	8
KA06M	EASY kal 6 litri *	750	240	1"	28	36	41	12
KA10	Easy Kal 10 litri	1.250	500	1"	32	66	48	20
K15E	Easy Kal 15 litri	1.875	750	1"	37	116	52	25
K20E	Easy Kal 20 litri	2.500	1.000	1"	37	116	52	31
K25E	Easy Kal 25 litri	3.125	1.250	1"	37	116	52	38
Accessori opzionali								
PCR0	Produttore di Cloro con comando da scheda							
CLX	Differenza per Cabinato Lux							

* cabinato senza coperchio superiore

Follow us



/ EnergySystemItalia

Energy System Italia S.r.l.

Via R. Morandi, 23_ Zona Ind.le Nord 06012 Città di Castello (PG)

Tel +39 075 99 75 246_+39 393 51 70 965

info@energysystemitalia.com

www.energysystemitalia.com